TIERRAFINO DURO SISUSTUSLAASTI ASENNUSOHJE

POHJA JA ESIK SITTELYT
Pohjan tulee olla tªysin kuiva, puhdas, rasvaton ja kii
taan aina Tierrafino Contact Fine primerilla. Katot voi
kuin seinªtkin.

Pohjustus Contact
primerilla

SEKOITUS
Lisª-ª3,35 kg Duro sisustuslaastia 1 litraan vettª ja sek
tuslaasti voidaan kªyttªª heti sekoituksen jªlkeen jos
ammasta perusvªristª tai laastiin lisªtªªn tehosteita,
tit ja tehosteet kuivana ja lisªª vesi vasta sitten.


Sekoitus kuiva

MUOTOILU KARKEA RUSTIIKKINEN PINTA (n. 2 mm kerros)
Levitª metallilastalla noin 2 mm kerros laastia. Kuvioi
esim. lastalla painellen. Pintaan syntyy korkeampia ja
Anna sisustuslaastin kuivuttoanja 15 tasoita pinta terªsl
talla. Nªin tasoittuvat korkeimmat kohdat laastipinnast
jªª epªtasaiseksi.

Levitys terªsla

MUOTOILU SILE PINTA (n. 2 mm kerros)
Levitª metallilastalla noin 2 mm kerros laastia. Kun la
hierrª pinta kostealla sienellª. Hiertªmisen jªlkeen ti
sileªksi.


Muotoilu sien

VIIMEISTELYVAIHE, KUN K YTETTY TEHOSTEITA
Viimeistelyvaiheen tarkoitus on puhdistaa sisustuslaast
tin pinta tulee aina puhdistaa, jos-tehos on kªytetty T
teita (helmiªistª, mustaa kiillettª ja/tai okkea). Kost
vettª. Pyyhi kostutetulla sienellª koko pinta ja harjaa
Hiekat ja mahdolliset tehosteet tulee ottaa kyvin. Tee v

HUOMIOITAVAA
Jos sisustuslaastin pinta on kªsitelty Tierrafino Fix a
suuden poistavalla aineella, sitª ei voida enªª muokata

Tiivistys muovil

YLIJ M T
Ylijªªmªt voi laittaa maahan / kompostiin, koska se on

PAKKAUSKOOT
Vªrit Dover, Delphi ja Gomera 20 kg astia
Kaikki vªrisªvyt, lukuun ottamatta Delphiª 6 kg astiass

Pinnan kostutus v

TY¥V LINEET
Laastin levitys lastoja, vedensumutin, sieni ja pehmeª

S ILYVYYS
Duro sªilyy noin 3 vuotta valmistuspªivªstª. Jos joukko
vettª, kªytª viikon sisªllª.

Viimestelypesu si

MENEKKI
n. 2 kg. / m

KOOSTUMUS
Hiekkoja, savea ja tªrkkelys.

ASENNUSVIDEO:
http://www.tierrafino.com/adobe_plaster_adobeplaster

VALMISTAJA
Tierrafino B.V

Viimestely har